



ADDINOL F10 ja F68

VORMIÕLI

TOOTEST

Mineraalõlipõhised vormiõlid F 10 ja F 68 sobivad universaalselt betoonelementide tootmiseks ning puidust, terasest või plastist raketistele. Neid kasutatakse edukalt ka monoliitehituses ja raskebetoonist elementide valmistamisel. F 10 kasutatakse eelistatult dekoratiivbetooni tootmisel. Õlid püsivad hästi ka vertikaalsetel raketistel, pakuvad kindlat korrosioonivastast kaitset ega sisalda lahusteid.



AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313
EESTI VABARIIK / ESTONIA
Ehituskaubad, betoonitööde
materjalid ja tarvikud

www.topfloor.ee

Tel.: +372 5820 1000
Tel.: +372 6106 435
Fax: +372 6106 436
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid
pulbrilised pinnakõvendid . järelhooldusained . nakked
veetõkked . impregnandid . ehituskrohvid . isol.materjalid
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .