



# MISCHER-SCHUTZ

METALLPINDADE JA BETOONIMIKSERITE KAITSE- JA HOOLDUSVAHEND

## TOOTEST

**MISCHER-SCHUTZ** on vedelik, mida kasutatakse metallpindade kaitseks ja hooldamiseks, eriti paiksete ja mobiilsete mikserite puhul. Aine kaitseb metallpinda mördi ja betooni kinnijäämise vastu.

## MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

**MISCHER-SCHUTZ** hoiab ära tsemendipasta metallpinnale kleepumise ning seejärgse kuivamise. Tööpõhimõttena toimivad ainel jõud ja pinged, mida aine endassetõmbavalt tekitab. Toode on pinnal hästi roomav ja paigutab pragudes oleva vee ümber metallpinnale. Tänu korrosioonitakistajale aine sees muudab

**MISCHER-SCHUTZ** metallpinna korrosiooni-kindlaks.

## PAKENDAMINE

Materjal on pakendatud 1000L konteineritesse, 200L tünnidesse ja 25-30L kanistritesse.

## SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Säilitada ja ladustada temp. üle +5°C. Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti otsesest päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on soovitatav enne kasutusele võttu läbi segada. Peale kasutamist sulgeda nõu.

## KASUTUSNÄPUNÄITED

Kui töö on lõppenud, puhastatakse mikseri trumli sisepind või metallpind üleüldse puhta veega. Seejärel tuleks koheselt kanda märjale pinnale sobiva pitsiga **MISCHER-SCHUTZ**.

Metallpinnad, mis on juba kahjustunud või rikutud vana kõvenenud tsemendipasta või betoonimördi poolt, tuleks puhastada ainega **BETONLÖSER**.

## OHUTUS

**MISCHER-SCHUTZ** on kergelt söövitav materjal. Kasutamisel soovitakse selgelt kanda kummikindaid ning kaitseprille. Igasugused kokkupuuted naha või riietega tuleks koheselt pesta maha puhta veega. Vajadusel tuleks pöörduda arsti poole. Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi keemiliste ainetega töötamise ettevaatusabinõusid.

## MATERJALI KULU

Hinnatav kulu ligikaudu 30g / m<sup>2</sup>, soovitatav proovida kulu parema ettekujutuse saamiseks.

## KEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Olek:	homogeenne vedelik
Välimus:	kollakas
Aktiivne toimeaine	rafineeritud mineraal- õlid, muud lisandid
Tihedus	u. 0.89 +/- 0.02 g/cm <sup>3</sup>
Töödeldavus	alates +1 °C
Säilivusaeg	ligikaudu 1 aasta

## AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313  
EESTI VABARIIK / ESTONIA  
Ehituskaubad. betoonitööde  
materjalid ja tarvikud

## [www.topfloor.ee](http://www.topfloor.ee)

Tel.: +372 5820 1000  
Tel.: +372 6106 435  
Fax: +372 6106 436  
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid  
terasitud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid  
pulbrilised pinnakõvendid . järelhooldusained . nakked  
veetõkked . impregnantid . ehituskrohv . isol.materjalid  
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid  
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud  
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused  
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu  
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .