



STABILISIERER 72 (ST)

BETOONI STABILISAATOR

TOOTEST

STABILISIERER 72 (ST) on betooni lisaine, mida kasutatakse kergbetooni ja tiheda struktuuriga betooni tootmiseks, et tagada granulaarse skeleti stabiliseerimine ning vähendada kihistumissümptomeid ehk segregatsiooni pehmes betoonis.

STABILISIERER 72 (ST) tagab spetsiifilistele eesmärkidele suunatud väga kerge kooslusega betooni tootmise.

STABILISIERER 72 (ST) on eriti soovitatav just kergesti tihenduva betooni ja isetihenduva betooni tootmiseks.

DOSEERING

Materjali normaaldoseering on 0.2 – 4.0% ehk 2 – 40 ml tsemendi kilogrammi kohta.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

STABILISIERER 72 (ST) toimib homogeensust ja plastilisust tekitavas suunas, parandades betooni veehoidvuse näitajaid.

STABILISIERER 72 (ST) lisab tikso- troopsust (vedeldav efekt) pehmele betoonile, mind kahaneb koheselt peale välisjõudude esinemist. Betooni voolavuse näitajad on väga vähesel määral mõjutatud.

KASUTUSNÄPUNÄITED

STABILISIERER 72 (ST) lisatakse kas liiva/killustiku mikstuuri või eelnevalt segatud betooni. Kergesti tihendatava betooni või isetihenduva betooni korral tuleb materjal lisada viimase komponendina. Peale toote lisamist, tuleb kindlustada põhjalik läbisegamine. NB! Toode ei muutu külmumise tõttu ebastabiilseks! Kui toode on aga kuumust

saanud, tuleb ta lihtsalt põhjalikult läbi segada!

PAKENDAMINE

Materjal on pakendatud 25L kanistritesse, 200L tünnidesse ning 1000L konteineritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Säilitada ja ladustada temp. üle +5°C. Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti otsestpäikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on soovitatav enne kasutusele võttu läbi segada. Peale kasutamist sulgeda nõu.

KEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Olek:	homogeenne vedelik
Välimus:	värvitus kuni kollakani
Aktiivne toimeaine	tselluloosi derivaadid ning polüsahhariidid
Tihedus	1.00 +/- 0.02 g/cm ³
Happelisus:	7.5 +/- 1.0
Kuivainesisaldus	1.7 +/- 0.2 massi-%
Kloriidisisaldus	< 0.1 massi-%
Kasutustemp.	alates +1 °C
Säilivusaeg	ligikaudu 1 aasta

AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313
EESTI VABARIIK / ESTONIA
Ehituskaubad, betoonitööde
materjalid ja tarvikud

www.topfloor.ee

Tel.: +372 5820 1000
Tel.: +372 6106 435
Fax: +372 6106 436
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid
pulbrilised pinnakövendid . järelhooldusained . nakked
veetõkked . impregnandid . ehituskrohv . isol.materjalid
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .