



# STOPDUST

## TOLMUPIDUR

### TOODE

**STOPDUST** on läbipaistev aine, mis reageerib betooni pealispinnaga ning muudab selle pealmise kihi tihedamaks. Ühtlasi muutub STOPDUST tolmupeiduriga kaetav betoonpind vastupidavamaks ning tolmuwabaks, sealjuures jäädes hingama.

### EELISED

- tolmu kinnivõtmine
- pinna vee- ning kulumiskindluse kasv
- paranenud kaitse leeliste, hapete, õlide vastu

### KASUTUSKOHAD

Toode sobib garaazide, ladude, treppide või muude betoonpindade immutamiseks nii väli- kui ka sisetingimustes.

### KASUTAMINE

Betooni pind tuleks eelnevalt puhastada, tolmuimeja kasutamine oleks tungivalt nõutav, et kõik lahtine osis eemaldatud oleks. Ühtlasi oleks hea pinda enne aine kasutamist lihvida.

Aine on kasutusvalmis. Aine tuleks kanda betoonpinnale kahes kihis, mõlemad kihid tuleks teha koheselt üksteise järgselt:

Esimene kiht kanda betoonpinnale külluslikult, hõõruda laiali ja lasta ca tunni vältel sisse imbuda. Külluslik kiht tagab võimaluse, et aine sügavale betooni penetreeriks. Tolmupeiduri

STOPDUST laialiajamiseks võiks kasutada pehmepoolset harja. Üleliigne lahus enne teist kihti tuleks eemaldada kas siis lapi, immutuspaperi või muu sarnasega. Teine kiht tuleks kanda ca tund peale esimest. Samuti tuleks lasta ca tund

kuivada ja ülejääk lapiga eemaldada, et hilisemaid laiike ei jääks. Töötlemise järgselt tuleks betoonpinnale tagada vähemalt ööpäevane häirimatu kuivamine.

STOPDUST peaks soovitatavalt kasutama mitte varem kui 3-4 nädalal peale betooni valamist. Toode ei ole mõeldud looduspindadele ning ainet kasutades tekkivat pealiskihti saab eemaldada vaid mehhaaniliselt, seega on ka tööriistade kasutusjärgne puhastamine hädavajalik, et vältida viimaste rikkumist.

### PAKEND, SÄILIVUS JA KULU

**STOPDUST** tolmupeidur on pakitud 10L ja 25L kanistritesse, 200-210L vaati või 1000L IBC konteinerisse. Toode säilib õigesti hoiustatuna vähemalt aasta. Aine arvestuslik kulu oleks ~ 0.3 - 0.5 L / m<sup>2</sup>, sõltuvalt pinna poorsusest, kuivusest ja mitmetest muudest teguritest (näiteks kas sise- või välitingimustes kasutatud). Enne kasutamist tuleks nõu läbi loksutada või segada.

### OHUTUS

Materjal ärritab nahka, hingamiselundeid ja silmi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine silma sattumisel pesta rohke veega ja pöörduda kohe arsti poole. Aine neelamisel on samuti tarvilik arsti juurde pöörduda. Aine kasutamisel soovitatav kasutada kaitseriietust, sealjuures kindaid ning näokaitset.

### AS TOPFLOOR

KIIISA 8, TALLINN 11313  
EESTI VABARIIK / ESTONIA  
Ehituskaubad. betoonitööde  
materjalid ja tarvikud

### [www.topfloor.ee](http://www.topfloor.ee)

Tel.: +372 5820 1000  
Tel.: +372 6106 435  
Fax: +372 6106 436  
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid  
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid  
pulbrilised pinnakövendid . järelhooldusained . nakked  
veetõkked . impregnandid . ehituskrohvid . isol.materjalid  
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmendid  
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud  
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused  
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu  
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .