

# VUUGITIHEND

## POLÜETÜLEENTIHEND VUUGI TÄITMISEKS

### TOOEST

Vuugitihend on suletud rakustruutuuriga elastne ja ümara profiiliga niiskuskindel polüetüleentihend, mis ei kaota omadusi temperatuuri muutustel ja keemiliste ainete mõjul.

### KASUTUSVALDKOND

Vuugitihend on suletud rakustruutuuriga elastne polüetüleentihend. On ümara profiiliga niiskuskindel tihend, mis ei kaota omadusi temperatuuri muutustel ja keemiliste ainete mõjul.

Vuugitihend on mõeldud erinevate liitekohtade, pragude, vuukide jne. täiteks seinapaneelide vahel, akna- ja ukseplokkide tihendamiseks, kõnnitee- ja põrandaliitmikes, telliskivi- ja plokkseintes jne.

Sobib hästi nn. "külmtöötlemisel", mil vuugi või prao põhja täitmisele vuugitihendiga järgneb katmine polüsulfiid-, polüüretaan-, silikoon- või akrüülmastiksiga. Vuugitihendi kasutamisel saadakse õige mastiksi paksus ja profiil ning on võimalik mitmekordselt vähendada mastiksi kulu.

- 1.D=6mm / pakis 5,5m
- 2.D=8mm / pakis 5,5m
- 3.D=10mm / pakis 5,5m
- 4.D=16mm / pakis 5,5m
- 5.D=20mm / pakis 5,5m
- 6.D=30mm / pakis 5,5m

### KASUTUSJUHEND

Vuugitihend surutakse puulabida abil vajalikule sügavusele vältides tihendi venitamist ja pinna vigastamist. Soovitav on valida tihendi diameeter 25% suurem vuugi läbimõõdust. Näiteks 20 mm läbimõõduga vuugile 25 mm tihend, et moodustuks tugev ja vajalikul sügavusel aluspõhi järgnevaks töötlemiseks mastiksiga.

### TEHNILISED ANDMED

Kuumaõhumeetodil väljapressitud suletud rakustruutuuriga; Polüetüleentihend \* (LD-PE), CFC vaba; Suur vee ja veeauru kindlus; Tihedus 30 kg/m<sup>3</sup>; Lubatud hälbed +/- 1mm läbimõõdust; Temperatuuri taluvus -40 kraadi kuni +100 kraadi; Soojusjuhtivus: 0,04W/mK; Värvus: hall; Lõhn: puudub; Paksus: 6 – 30mm.



### AS TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN 11313  
EESTI VABARIIK / ESTONIA  
Ehituskaubad. betoonitööde  
materjalid ja tarvikud

### [www.topfloor.ee](http://www.topfloor.ee)

Tel.: +372 5820 1000  
Tel.: +372 6106 435  
Fax: +372 6106 436  
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained ja betoonikeemia . superplastifikaatorid  
teraskiud ja sünt.kiud . armatuurikandurid . rõõbasvomid  
pulbrilised pinnakövendid . järelhooldusained . nakked  
veetõkked . impregnantid . ehituskrohv . isol.materjalid  
remondisegud . vuugivormid . vuugitaited . vedelpigmentid  
pulberpigmentid . puhastusained . materjalid ja tarvikud  
betoonitöödeks . seadmete rent . kiudarmeeringu arvutused  
betoonpõrandate projekteerimine . laomüük ja kohalevedu  
Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .